


gral

Ganzglasuschsystem | Glass Shower System






Typ(e) 200
W/P




Typ(e) 220
W/P



Typ(e) 230
W/P



Typ(e) 231
W/P



Typ(e) 530
W

W/P = Fixteile können wahlweise mit Winkeln (W) oder Profilen (P) gehalten werden
W/P = Fixed panels can be held with either brackets (W) or profiles (P)

Ganzglasduschsystem BH 2401

Technik und Design im Einklang. Diese Merkmale stehen bei dem neuen ganzglasduschsystem BH 2401 im Vordergrund und verleihen dem Bad ein modernes Wellness-Ambiente.

BH 2401 stellt eine grandiose Neuheit dar: Hier sind alle drei Top-Features in einem Beschlag untergebracht:

MEHRWERT TECHNIK:

- **Innen flächenbündige Verankerung** im Glas, ermöglicht die optimale Reinigung der Duschabtrennungen von innen.
- **Hebe-Senk-Mechanismus** qualifiziert den Beschlag für den Einsatz bei Duschabtrennungen ohne Duschwannen
» im Senkvorgang selbstschließend.

- **Pendeltürfunktion**, erlaubt das Öffnen der Türen nach innen und außen.

MEHRWERT TECHNIK/ DESIGN:

- **Plane Beschlagsfront**, keine aussen sichtbare Krolle, da die Technik komplett im Bandkörper integriert ist.
- Die auf den Beschlag abgestimmt **versetzten Glaskanten** sorgen für ein weiteres optisches Highlight.

Wahlweise Glas/Wand-Winkel oder durchgehende Wandanschlussprofile sorgen beim neuen Duschsystem BH 2401 für einen sicheren Sitz der Festteile.



BH 2401 Sonderlösung/Special solution

Glass shower system BH 2401

Engineering excellence meets design elegance. With the new glass shower cubicle system, both essential aspects come to the fore, imparting to the bathroom a modern wellness ambience.

The BH 2401 is big on innovation, providing three major features in one fitting:

TECHNIC VALUE:

- **Internally flush anchorage** within the glass, ensuring optimal cubicle cleanability from the inside
- **Rising mechanism** so the fitting can also be used in cubicles with no shower tray
» Self-retaining at the end of the lowering cycle

- **Double action** allowing the door to be opened both inwardly and outwardly

TECHNIC/DESIGN VALUE:

- **Plane fitting fog**, no visible knuckle, since the technology is fully integrated into the fitting
- **Offset glass edges** offer a further visual highlight, enhancing the appearance of the fitting.

And the BH 2401 system also comes with a choice of glass-to-wall angle brackets or full-length wall abutment profiles to safely hold the fixed screens in place.



Band G/G Aussenansicht
Hinge G/G Exterior



Band G/G Innenansicht
Hinge G/G Interior



Wandprofil
Wall profile

		STANDARD	AUF ANFRAGE
Glasdicke (mm)	Fixteile	8	
	Plane Türgläser	8	
Max. Türgewicht (kg)		40	
Verstellmöglichkeit⁽¹⁾ (mm)	Band G/G 180°	+1/-1	
	Winkel G/W	+1/-1	
	Winkel G/G	+1/-1	
Verwendete Beschlagtechnik	Beidseitig öffnende Beschläge mit Senkbohrungen und Hebesenktechnik	BH 2401	
Materialien	Beschläge (MS Messing), (LM Aluminium) Profile (LM Aluminium)		
Verfügbare Türsysteme	Typ 2nn: Tür an Fixteil	■	
	Typ 5nn: Trennwand	■	
Verfügbare Anwendungen	Nischendusche	■	
	Eckdusche	■	
	In Verbindung mit Badewanne	■	
	U-Kabine		■
Verfügbare Oberflächen	Freistehend	■	
	Beschichtet RAL xxxxx	■	
	Chrom glänzend	■	
	Niro matt ähnlich	■	
	weitere Oberflächen		■
Bemerkungen	Fixteile können wahlweise mit Winkeln oder mit Profilen gehalten werden Halterungen und Türkнопf im eckigen Design (Design Quadrat) Tür wird beim Öffnen um ca. 5 mm angehoben		

⁽¹⁾ „+“ Verstellung zum Knopf
„-“ Verstellung zur Wand

		STANDARD	ON REQUEST
Glass thickness (mm)	Fixed panels	8	
	Flat door panels	8	
Max. door weight (kg)		40	
Adjustability⁽¹⁾ (mm)	Hinge G/G 180°	+1/-1	
	Bracket G/W	+1/-1	
	Bracket G/G	+1/-1	
Fitting type	Double action hinges with countersunk holes and rising-mechanism	BH 2401	
Materials	Fittings (BR Brass), (LM Aluminium) Profiles (LM Aluminium)		
Available door types	Type 2nn Door fixed to glass panels	■	
	Type 5nn Partition wall	■	
Available configurations	Niche shower	■	
	Corner shower	■	
	In conjunction with bathtub	■	
	U-shaped shower		■
	Free Standing	■	
Available finishes	Powder coated RAL xxxx	■	
	Chrome brilliant	■	
	Similar satin stainless steel	■	
	Special finishes		■
Remarks	Fixed panels can be held with either brackets or profiles Support bars and door knob with angular design (series square) Door is raised approx. 5 mm on opening		

⁽¹⁾ „+“ Adjustment towards knob
„-“ Adjustment towards wall